

Formátovací pily ROBLAND E 300 – 1700/2500CE

Formátovací pily řady E300 patří v rámci strojů ROBLAND do střední řady. Rám stroje je svařený z ocele, stůl je vyroben z silnostěnné litiny, pojezdová vozík je vyroben z eloxovaného hliníku. Vozíku pojíždí přes kuličkovou klec v rybinovém uložení na broušených kalených tyčích. Toto provedení je velmi odolné proti opotřebení a nečistotám. Pro snadnou manipulaci je stůl opatřen rukojetí. Zvedání a naklápění pilového agregátu je pomocí trapézových šroubů, v rozmezí 0° až 45°. Pily jsou v základní výbavě osazeny předřezovým agregátem, který má vlastní motor (0,55 kW), a seřizování předřezu se provádí z čela pily dvěma plastovými koly. Stranové nastavení je díky vačkovému systému velmi jemné a přesné. Hlavní podélné pravítko lze vysouvat až na 2,7 m a je určeno pouze pro pravoúhlé řezy. Pravítko je vybaveno 2mi zářázkami a na levém výložníku formátovacího vozíku může být umístěno v přední nebo zadní poloze. Pro úhlové řezy (rozmezí -45°/+45°) je standardně dodáváno úhlové pravítko, které je osazeno na vozíku a je vybaveno zářázkou pro nastavení míry. Pravítko na podélné řezy (vpravo od pilového kotouče) se skládá z litinového suportu s mikroseřizováním, hliníkového profilu, který je seřizovatelný dle potřeby obsluhy. Ve standardní výbavě je zadní prodloužení stolu a automatická brzda motoru.

Standardní příslušenství:

- Samostatný předřez
- Úhlové pravítko
- Elektromotorickou brzdou pro okamžité zastavení kotouče v případě vypnutí pily
- Kryt kotouče s odsávacího hubicí osazený na rozpěrném klínu
- Excentrický upínač dílců
- Zadní prodloužení stolu u E2500



Technická data		
Max. rozměr pilového kotouče	mm	315 x 30
Maximální výška řezu	mm	100
Naklápění pilového agregátu	°	0 - 45
Max. výška řezu při naklopení 45°	mm	80
Otáčky pilového kotouče	ot/min	4500
Rozměr předřezového kotouče	mm	120 x 20
Výškové nastavení předřez. kotouče	mm	0 - 4,5
Otáčky předřezového kotouče	ot/min	6500
Rozměr pevného stolu	mm	940 x 510
Rozměr doplňkového stolu	mm	720 x 450
Rozměr posuvného vozíku	mm	1700/2500 x 310
Délka řezu	mm	1700/2500
Šířka řezu vpravo od kotouče	mm	1270
O odsávacích hubic	mm	100 + 40
Příkon hlavního motoru	kW	4
Příkon předřezového motoru	kW	0,55
Váha stroje (E300/1700,E300/2500)	kg	350/400

Položka	Cena Kč
E 300 CE - 1,7 m	119.900,-
E 300 CE - 2,5 m	129.900,-
Zvláštní příslušenství:	
Digitální odečítání podélného pravítka	13.900,-