

## Odsavač FT 100

- Jednoduchá konstrukce a celokovové provedení s rotorem z hliníkové slitiny zajišťují spolehlivý provoz
- Kvalitní filtry výrazně snižují obsah prachu v ovzduší i ve stísněných prostorech

### Možnosti použití

- Malé rozměry, neomezená mobilita a úsporný motor předurčují tuto řadu k širokému použití především v omezených prostorech
- Velmi vhodný k univerzálnímu použití k odsávání u malých strojů a s vysávací koncovkou i k úklidu v dílně
- Právý pomocník ke zpříjemnění Vašeho koníčku.

### Technické parametry:

Technické parametry	Jednotka	Hodnota
Odsávací kapacita	m <sup>3</sup> /h	max. 1020
Podtlak na vstupu	Pa	1350
Odsávací rychlost	m/s	36
Filtrační plocha	m <sup>2</sup>	1,4
Objem odpadních vaků	m <sup>3</sup>	0,1
Připojovací hrdlo	mm	100
Napětí	V	230,400
Frekvence	Hz	50
Výkon motoru	kW	0,3 /0,37 /0,55
Počet fází		1/3
Hlučnost	dB	75
Hmotnost	kg	28
Výška	mm	1950
Šířka	mm	500
Délka	mm	840

