

Olepovačka hran Holzher UNO 1302



Olepovačka hran Holzher UNO 1302

– jedná se o **Novinku** firmy Holzher

Průběžná olepovačka malých rozměrů (délka 3m) vhodná pro zakázkovou a maloseriovou výrobu. Stroj je určen pro olepování hran z melaminu, ABS i masivku do tl. 3mm s opracováním hran s rádiusem R2 (3)mm nebo v rovině, kompaktní stroj krátké konstrukce s nanášením lepidla válečkem, nebo možností patentovaným patronovým systémem nanášení lepidla dýzou.

Max. tloušťka hrany v páscích	mm	3
Max. tloušťka hrany v roli	mm	3
Max. tloušťka dílce	mm	45
Min. délka dílce	mm	250
Min. šířka dílce	mm	65
Max. přesah hrany na horní ploše	mm	3
Stlačený vzduch	bar	6
Odsávání – množství (přípojka)	m ³ /hod	650
Odsávání – přípojka průměr	mm	100
Posuv – rychlost	m/min	10
Příkon stroje	kW	cca 4
Rozměry stroje – délka	mm	3060
Odstup stroje od stěny	mm	400
Pracovní výška	mm	850
Váha stroje	kg	N

POLOCH, s.r.o. Tel: 558 439 256
 Střelníční 349 Fax: 558 630 663
 Frýdek Místek Mobil: 603 215 369
 738 01 DIČ: CZ26836734

Sklad strojů: Frýdek Místek, Brno, Klášterec nad Ohří

Banka:
 K.B. Frýdek Místek
www.levnestroje.cz
 IČO: 26836734

Číslo účtu:
 273631900287/0100
www.robland.info
 E-mail: info@levnestroje.cz

- transportní pás s centrálním mazáním drah
- centrální nastavení přítlaku
- elektronický regulátor teploty
- bezpečnostní a protihlukové kryty
- pevná válečková dráha - podpěra dílce
- frekvenční měnič 300 Hz

Osazení pracovními agregáty:

- podávání hran, typ **1806-1** - automaticky z role, pásy manuálně jednotlivě, stůl na hranu v roli o Ø 820 mm
- nanášení lepidla **1813** – váleček se spodní vaničkou; objem 1,8 kg, dýzou je možné dokoupit
- boční přítlak, typ **1912** - 2 válečky – 1.hnaný, 1. přítlačný, nastavitelný rozsah 0-5 mm
- kapování, typ **1822** - 1x 0,22 kW, 300 Hz, 9000 ot/min, pneumat. oboustranně přestavitelný 0-10°, včetně kotouče pr. 140 mm/36 z
- frézovací agregát, typ **1825** - 2x0,6 kW, 300 Hz, rovina 2 mm, rádius 2(3) mm,včetně diamantových nástrojů.
- frekvenční měnič 300 Hz
- manuálně přestavitelný přítlačný most

1 volné místo lze osadit:

- 1929 – profilová cidlina pro šikmé nebo rádiusové hrany
- nebo 1964 – plošné cidliny
- nebo 1940 – kartáče na povrchové čištění hran



POLOCH, s.r.o. Tel: 558 439 256
Střelníční 349 Fax: 558 630 663
Frýdek Místek Mobil: 603 215 369
738 01 DIČ: CZ26836734

Sklad strojů: Frýdek Místek, Brno, Klášterec nad Ohří

Banka:
K.B. Frýdek Místek
www.levnestroje.cz
IČO: 26836734

Číslo účtu:
273631900287/0100
www.robland.info
E-meil: info@levnestroje.cz